

設計書

工事名称	知立消防署仮眠室改修工事
工事場所	知立市 弘法二丁目 地内
施設名	知立消防署
積算基準	公共建築工事費積算基準 令和7年2月 単価適用日 令和7年4月

知立消防署仮眠室改修工事

【建物概要】

鉄筋コンクリート造 5階建一部S造 延べ面積 2441.909㎡

【工事概要】

上記建物の改修に係る建築工事

内装改修工事：既設仮眠室のパーティションを撤去の上
遮音構造の間仕切壁を設置する一斉の工事

建具改修工事：個室化に対応するハンガードア
を新設する一斉の工事

【工事内容】

(建築工事)

- | | |
|----------|----|
| 1. 直接仮設 | 一式 |
| 2. 建具改修 | 一式 |
| 3. 内装改修 | 一式 |
| 4. 塗装改修 | 一式 |
| 5. 発生材処理 | 一式 |

(機械設備工事)

- | | |
|----------|----|
| 1. 空調設備 | 一式 |
| 2. 換気設備 | 一式 |
| 3. 撤去工事 | 一式 |
| 4. 発生材処理 | 一式 |

(電気設備工事)

- | | |
|------------------|----|
| 1. 幹線・動力・コンセント設備 | 一式 |
| 2. 電灯設備 | 一式 |
| 3. 放送設備 | 一式 |
| 4. インターネット設備 | 一式 |
| 5. 自火報設備 | 一式 |
| 6. 撤去工事 | 一式 |
| 7. 発生材処理 | 一式 |

工事費内訳

1

工事費内訳					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
直接工事費		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

5

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
幹線・動力・コンセント設備	1	式		
電灯設備	1	式		
放送設備	1	式		
インター設備	1	式		
自火報設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

計

直接工事費 中科目別内訳

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
幹線・動力・コンセント設備		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
放送設備		1	式		
計					
インターネット設備		1	式		
計					
自火報設備		1	式		
計					
撤去工事	撤去工事費	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

直接工事費 細目別内訳

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(鋼製軽量建具)					
	特記無き限り下記とする。 LGS壁内蔵型 亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 枠見込139					
LSD1 片引込戸	W830 × H2300	8	か所			
LSD2 片引込戸	W830 × H2300	14	か所			
小計	(鋼製軽量建具)					
	(その他)					
S O P塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 - 下地RB種(塗替え面)	3.5	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	37.3	m			
建具周囲 充填	内部建具	18.3	m			
小計	(その他)					
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 材 ・床人研ぎ 撤去	集積共	3.1	m ²			
カッター入れ	材 外面 厚さ20～30mm	42	m			
天井合板・ ボ ・ ド 取外し	一重張り 一般 仮置き共	19.1	m ²			
1F女子A、B ハ ・ テ ・ イ ・ ン ・ カ ・ テ ・ ン 撤去	L7205*H2700 ア ・ コ ・ テ ・ イ ・ ン ・ カ ・ テ ・ ン 2か所共	1	か所			
3F男子312～314 ハ ・ テ ・ イ ・ ン ・ カ ・ テ ・ ン 撤去	L12940*H2500 ア ・ コ ・ テ ・ イ ・ ン ・ カ ・ テ ・ ン 3か所共	1	か所			
1F男子101～106 ハ ・ テ ・ イ ・ ン ・ カ ・ テ ・ ン 撤去	L28150*H2700 ア ・ コ ・ テ ・ イ ・ ン ・ カ ・ テ ・ ン 6か所共	1	か所			
3F男子301～311 ハ ・ テ ・ イ ・ ン ・ カ ・ テ ・ ン 撤去	L53645*H2500 ア ・ コ ・ テ ・ イ ・ ン ・ カ ・ テ ・ ン 11か所共	1	か所			
1F男子102 ブ ・ ラ ・ イ ・ ン ・ ト 撤去	W560*H1340	1	か所			
3F男子309 ブ ・ ラ ・ イ ・ ン ・ ト 撤去	W610*H1350	1	か所			
1F男子102 ブ ・ ラ ・ イ ・ ン ・ ト 撤去	W700*H1360	1	か所			
3F男子313 ブ ・ ラ ・ イ ・ ン ・ ト 撤去	W700*H1800	1	か所			
3F男子306 ブ ・ ラ ・ イ ・ ン ・ ト 撤去	W820*H1350	1	か所			
1F男子106 ブ ・ ラ ・ イ ・ ン ・ ト 撤去	W860*H1340	1	か所			
3F男子301 ブ ・ ラ ・ イ ・ ン ・ ト 取外し	W1170*H1800 仮置き共	1	か所			
3F男子302 ブ ・ ラ ・ イ ・ ン ・ ト 取外し	W1750*H1800 仮置き共	1	か所			

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(床)					
ビニル床シート	マ-ﾌﾟﾙ 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け -	2.9	m ²			
小計	(床)					
	(幅木・壁)					
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	152	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	59.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65+65形 下地張りなし @300	8.6	m ²			
軽量鉄骨壁 壁開口部補強	65形 扉等三方補強 840×2300mm程度	22	か所			
ビニル幅木	高さ75	173	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	119	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 -	319	m ²			
壁 ビニルクロス張り	A 級	432	m ²			
間仕切内 グラスウール充填	厚50 24K	218	m ²			
小計	(幅木・壁)					
	(天井)					

直接工事費 細目別内訳

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	6.9	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 再取付(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	19.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	6.9	m ²			
新設間仕切-天井 取合 下地補強	板繋ぎ野縁をクリップ留め	41.6	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	39.4	m			
小計	(天井)					
	(その他)					
既設ブラインドボックス 取合 間仕切壁閉塞板	厚さ25 ミリメートル(代替材ホワイトアッシュ) U型 W169×D150×H100 面戸板共	8	か所			
サッシュ-間仕切間 木製枠	珉集成材 W70×D145×H1513	2	か所			
1階 遮蔽壁102	珉集成材 W489.5×H1200 t45	1	か所			
1階 遮蔽壁102	珉集成材 W529.5×H1200 t60	1	か所			
1階 遮蔽壁106	珉集成材 W849.5×H1200 t60	1	か所			
1階 遮蔽壁301	珉集成材 W250.5×H1513 t60	1	か所			
1階 遮蔽壁302	珉集成材 W356.5×H1513 t60	1	か所			
1階 遮蔽壁306	珉集成材 W879.5×H1050 t60	1	か所			

直接工事費 細目別内訳

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1階 遮蔽壁309	珽集成材 W704.5×H1050 t60	1	か所			
1階 遮蔽壁313	珽集成材 W769×H1785 t60	1	か所			
1、3F仮眠室 棚	ハイン集成材 ムラ塗装 W260*D200*H278 天板、落下防止材 収納枠 折り畳み式棚受金具共	22	か所			
3F男子301 ﾌﾗｲﾝﾄﾞ 再取付	W1170*H1800	1	か所			
3F男子302 ﾌﾗｲﾝﾄﾞ 再取付	W1750*H1800	1	か所			
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ再取付	清掃共	22	か所			
小計	(その他)					
計						

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事		幹線・動力・コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	58	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	22	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	10	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	9	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	14	m			
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボックス 共 ボックスSS型	中四角 浅型 D44	26	個			
ボックスSS型	錆止め塗装 300*300*200	2	個			
ボックスSS型	錆止め塗装 400*400*300	2	個			
ボックスSS型防水 (SUS)	400*400*300	1	個			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	13	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	23	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	39	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	70	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	82	m			

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事		幹線・動力・コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	58	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	410	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	22	m			
分電盤	L-1A	1	面			
分電盤	L-2A	1	面			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	22	個			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 200mm程度 100mm	1	か所			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 400mm程度 100mm	2	か所			
計						

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	96	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	65	m			
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	191	個			
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボンド共	2個用	22	個			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	162	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	327	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	51	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	32	m			
タンポスイッチ	樹脂ワイドプレート付 1P15A+埋込ボリイェンスイッチ3路	22	個			
タンポスイッチ	樹脂ワイドプレート付1P15A(L付)*1 埋込調光スイッチ(3路対応)*1 コンセント2P15A*2	22	個			
熱線センサ自動スイッチ	親機	5	個			
熱線センサ自動スイッチ	子機	5	個			
照明操作ユニット	金属プレート付	5	個			
LED照明器具	LRS6 -2 -15 LN	12	個			
照明器具	B05 ヘッドライト	22	個			

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事		放送設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	26	m			
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	55	個			
NH-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	26	m			
NH-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	105	m			
スピーカ	SC6Hi-1(3) V0	22	個			
スピーカ	SC6Hi-1(3) V3	5	個			
アッテネータ	3W S(金属製)	22	個			
計						

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事		インターホン設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	68	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	26	個			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	73	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	68	m			
共通線式同時通話 インターホン	90局用 通話路数3	22	個			
計						

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事		撤去工事		撤去工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幹線・動力・コンセント設備		1	式			
電灯設備		1	式			
放送設備		1	式			
インター設備		1	式			
自火報設備		1	式			
計						

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	100	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	100	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	22	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	56	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 30A	30	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	100	m			
保温		1	式			
架台類	配管用架台	1	式			
配管貫通口		1	式			
既設管接続		1	式			
計						

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	6	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	30	m			
吹出口	VHS (F付) 150×150 据付共	6	個			
ハントキャップ	ステンス製 100φ	22	個			
ハントキャップ	ステンス製 150φ	3	個			
制気口ボックス類		1	式			
保温		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

直接工事費 別紙明細

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			
墨出し(内部改修)	複合改修	138	m ²			
墨出し(内部改修)	個別改修	40.2	m ²			
計						
養生		1	式			
養生(内部改修)	複合改修	138	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	40.2	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	138	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	40.2	m ²			
計						

[illegible]

直接工事費 別紙明細

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	混合廃棄物 人力	13.1	m3			
発生材積込み	金属くず類 人力	1.6	m3			
計						
発生材運搬		1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 7.0km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3 混合廃棄物 DID区間有り 7.0km以下	13.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3 金属くず類 DID区間有り 7.0km以下	1.6	m3			
計						

直接工事費 別紙明細

電気設備工事		撤去工事		撤去工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幹線・動力・コンセント 設備		1	式			
配管 PF16	隠蔽	34	m			
配管 PF22	隠蔽	9	m			
配管 G22	露出	26	m			
配線 IE1.6	PF管	34	m			
配線 IE2.0	PF管	101	m			
配線 IE5.5	PF管	34	m			
配線 IE5.5	管内	5	m			
配線 EEF2.0-2C	天井	43	m			
配線 EEF2.0-2C	PF管	57	m			
配線 CE3.5-4C	管内	25	m			
配線器具類 Co 2P15A*1		22	個			
配線器具類 S ELCB3P30/20AT WP		2	個			
配線器具類 S ELCB3P30/30AT WP		3	個			
計						

直接工事費 別紙明細

電気設備工事		撤去工事		撤去工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯設備		1	式			
配管 PF16	隠蔽	207	m			
配管 PF22	隠蔽	16	m			
配線 IE1.6	PF管内	744	m			
SW 1P15A*1		22	個			
SW 1P15A*3		2	個			
SW 3W15A*3		4	個			
b22 富士型(直付) FL20W*2		8	個			
c10 ペットライト FL10W*1		22	個			
e181 ダウンライト FDL18W*1		27	個			
f13 埋込非常灯 JD13W*1		8	個			
計						

直接工事費 別紙明細

電気設備工事		撤去工事		撤去工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
放送設備		1	式			
配管 PF16	隠蔽	32	m			
配線 HP1.2-3C	PF管内	32	m			
SP 天井埋込ｽﾍﾞﾙ - ｶｰ		6	個			
計						
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ設備		1	式			
配管 PF22	隠蔽	25	m			
配線 AE1.2-5P	PF管内	31	m			
INT 親子式・相互 式ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ6局		6	個			
計						

直接工事費 別紙明細

電気設備工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			
発生材積込み	金属くず類 人力	0.8	m3			
計						
発生材運搬		1	式			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 金属くず類 DID区間無し 7.0km以下	0.8	m3			
計						

直接工事費 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器用基礎	室外機基礎 (コンクリート+樹脂製ゲタ基礎)	1	式			
室外機基礎	室外機基礎 (コンクリート+樹脂製ゲタ基礎) 500×120×100H	16	個			
計						
機器用基礎	室外機基礎 (コンクリート) 壁掛室外機6台分	1	式			
コンクリート	手練り	0.6	m3			
鉄筋	D13	3.36	kg			
珪砂	普 通	6.6	m ²			
型枠	一般用	3.6	m ²			
計						

直接工事費 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	21.5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35 ~ 38.10mm程度	68.8	m			
排水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 25A	22.2	m			
計						
架台類	配管用架台	1	式			
配管用ブラケット 架台	L型ブラケット 300×210 1本用 ステンレス製	40	個			
配管用ブラケット 架台	門型ブラケット 500×300 1本用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	20	個			
計						
配管貫通口		1	式			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 200mm程度 100mm	22	か所			
計						

直接工事費 別紙明細

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制気口ボックス類		1	式			
ボ ックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	4	m ²			
計						
保温		1	式			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	30.1	m			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパ - ガラスクロス 保温厚25	4	m ²			
計						

直接工事費 別紙明細

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			
AP-11 空冷ヒートポンプ エアコン撤去	天井ビルトインタイプ 冷房 4.5 KW 暖房 5.0 KW	1	組			
AP-12 空冷ヒートポンプ エアコン撤去	天井ビルトインタイプ 冷房 12.5 KW 暖房 14.0 KW	1	組			
AP-21 空冷ヒートポンプ エアコン撤去	天井ビルトインタイプ 冷房 14.0 KW 暖房 16.0 KW	1	組			
AP-22 空冷ヒートポンプ エアコン撤去	天井ビルトインタイプ 冷房 4.5 KW 暖房 5.0 KW	1	組			
AP-23 空冷ヒートポンプ エアコン撤去	天井ビルトインタイプ 冷房 5.0 KW 暖房 5.6 KW	1	組			
V-2 換気扇	天井埋設型 150Φ × 220CMH × 60Pa	6	台			
計						

直接工事費 別紙明細

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト撤去		1	式			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	150mm -	35	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	150mm -	36	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	200mm -	49	m			
エバ-サル形吹出口 取付	0.04㎡以下	22	個			
ベントキャップ	ステンレス製 150φ	2	個			
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.8mm(1501～2200mm) SUS・A	6	㎡			
消音内貼り撤去	ロックール・グラスール サプライチャンパ - 保温厚25 再使用しない	5.5	㎡			
スパイラルダクト 保温	グラスール(40K) 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内Nアルミグラスクロス	17.1	㎡			
スパイラルダクト 保温	グラスール(32K) 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内Nアルミグラスクロス	31.1	㎡			
計						

直接工事費 別紙明細

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	29	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	46	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	29	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	46	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	38	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 30A	15	m			
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 3C 管内	76	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C 管内	20	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35 ~ 38.10mm程度	37.2	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスウール 32A	38.3	m			
計						

直接工事費 別紙明細

機械設備工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	コンクリート類 人力	3.9	m3			
計						
発生材運搬		1	式			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 7.0km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 金属くず類 DID区間有り 7.0km以下	3.9	m3			
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費						
屋外整理清掃費						
機械器具費						
品質管理試験費等						
ホムアルテヒト等測定	ハッパ型採取機器 6物質測定 分析共	3	か所			
計						